

PRODUKTBLAD



- Til glatførebekæmpelse, sandkasser og fliselægning

Anvendelsesområde

Muregrus 0-4 mm anvendes som strøsand ved glatførebekæmpelse samt til sandkasser og lægning af fliser.

Produktbeskrivelse

Weber Muregrus 0-4 mm fremstilles af indpumpet strandsand. Råsandet sigtes på sigtesold, hvilket sikrer et minimum af overkorn.

Tekniske data

- Klassifikation: Ukontrolleret
- Kornstørrelse: 0-4 mm
- Kalkindhold: < 5%
- Chloridindhold: < 0,06%
- Densitet: Ca. 1250 kg/m³ jordfugtig, løst lejret
- Vandindhold: 3-7%
- Opbevaring: Frostfrit - ellers risiko for frostknoide

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at ovennævnte informationer er korrekte. Eksempler på oplysninger og forhold, som ligger udenfor Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, anvendelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

- 15 liter sæk
- 500 liter bigbag
- Løs

Varenr.

- xxx0144

TUN-nr.

- 5156677 (sæk)
- 5155772 (bigbag)