



Ansøgning til 30 års Protex® Dampspærre System Garanti

Udfyldes elektronisk, printes, underskrives og sendes til Profile A/S.

Entreprenør / Udførende

Navn
Adresse
Postnr./By
Kontakt
E-mail
Dato

Monteringsadresse

Gade/vej
Postnr./By
Afslutnings-
dato

Underskrift _____

Montageansvarlig bekræfter hermed, at have anvendt de ovennævnte systemkomponenter i ovennævnte byggeri i overensstemmelse med Protex® Dampspærre System montagevejledning og alment teknisk fælleseje (f.eks. byg-erfa blad (41) 06 06 28).

Beskrivelse af de monterede Protex® Dampspærre System produkter / følgeseddel eller faktura

Produkt	Mængde
PE dampspærre, 0.11 mm	2,15 x 50 m
PE dampspærre, 0.11 mm	2,70 x 25 m
PE dampspærre, 0.11 mm	4,00 x 25 m
PE dampspærre, 0.20 mm	2,15 x 50 m
PE dampspærre, 0.20 mm	4,15 x 25 m
Protex® armeret dampspærre Clima X	1,50 x 50 m
Protex® Rem Folie Clima X	0,50 x 50 m
Protex® variabel dampspærre	1,50 x 50 m
Dampspærretape 585	50 mm x 25 m
Dampspærretape 185	50 mm x 40 m
Dobbeltklæbende tape 970	19 mm x 50 m
Superflex tape 605.25	50 mm x 10 m
Butyl Flex Rondel	ø 100 mm
Undertagstape 386	50 mm x 25 m
Rund butylklæber 692	ø 6 mm x 10 m
Rund butylklæber 692	ø 8 mm x 8 m
Folieklæber Fortax 6400	310 ml
Folieklæber Fortax 6400	600 ml
Montagelim Fortax 6600	600 ml
Butylprimer 6300	1 kg
Lysningsfolie til montering i lysninger	4 x 25 m
EPDM gennemføring med tape	ø 100 mm
EPDM gennemføring med tape	ø 125 mm

Profile A/S

Skånevej 2, DK-6230 Rødekro
Telefon +45 7363 1000
info@profile.dk, www.profile.dk

